

wineo Laminatboden mit System / Rock'n'Go

Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung

wineo

| | | |
|---|--|--|
| Format | 1288 x 195 mm | |
| Produktstärke | 9 mm | |
| Paneele / m² pro Paket | 8 / 2,01 m ² | |
| Pakete / m² pro Palette | 48 / 96,48 m ² | |
| Garantieleistung | 25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de | |

| Klassifizierungen | | | Produktaufbau | |
|-------------------|---|---|---------------|---|
| | Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874 | Stark beanspruchter privater Wohnbereich | 1 | Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen |
| | Nutzungsstufe 33 EN ISO 10874 | Stark beanspruchter gewerblicher Bereich | 2 | Nutzschiicht Melaminharz-Overlay |
| | Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E | AC5 | 3 | Dekor Dekorpapier |
| | Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H | Kleine Kugel ≥ 15 N Große Kugel ≥ 1000 mm | 4 | Trägerplatte HDF |
| | Fleckenunempfindlichkeit EN 438 | Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4 | 5 | Profilverbindung Fold-Down Verriegelung |
| | Lichtechtheit EN ISO 105-B02 | Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6 | 6 | Profilverseigelung Aqua-Stop Profilverseigelung |
| | Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1 | Resteindruck ≤ 0,05 mm | 7 | Gegenzug Melaminharz |
| | Möbelfußtest EN 424 | Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung | 8 | Layer Sound-Stop Layer incl. Schutzfilm |
| | Stuhlrollenversuch EN 425 | 25000 Umläufe kein Schaden mit Rollen Typ W | | Authentische Fugenoptik V4 bei ausgewählten Dekoren |
| | Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 | 0,06 (m ² K)/W | | |
| | Trittschallminderung EN ISO 10140-3 | In Prüfung | | |
| Entsorgung | | <u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201 | | |

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A

A+ A B C

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Hinweise:

- LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / NK 32
- Fußbodenheizung: Für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C geeignet.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.